

STÄRKE!

sicher gemacht.

Die neuen pneumatischen Drehschrauber DPM / DPA:

Ein Maßstab in Produktivität, Sicherheit und Präzision!



PLARAD[®]
Torque & Tension Systems



DPM/DPA

Pneumatische Drehschrauber

Kostensparendes
Turbo-Tempo

Geeignet für Risiko-Umgebungen aller Branchen

Industriegerechte Griff- und Gehäusekonstruktion

Schlagfrei und geräuscharm

360° drehbarer Griff

Feineinstellung über pneumatisches Ventil

Abb.: DPA 08 TLX



Der Plarad DP mit **Winkeltrieb**: Optimales und kraftvolles arbeiten auch an schwierigen Stellen.



Der **Seitentrieb** des Plarad DP erweitert die Möglichkeiten Ihres Drehmoment-Schraubers um ein vielfaches. (optionales Zubehör)



Die optionale **Verlängerung** für den PLARAD DP macht auch schwierige Stellen erreichbar.

LUFTPRINZIP STATT RISIKO

Daten

(Auszug)

Dieser pneumatisch angetriebene Drehschrauber ist ein neues Spitzenprodukt aus der **PLARAD**-Entwicklung. Der **PLARAD DPM** mit manueller 2-Gang-Schaltung und der **PLARAD DPA** mit automatischem Getriebe drehen Ihre Schraubfälle, ohne dass Sie unter Strom stehen müssen, mit einer am Markt einzigartigen Wirtschaftlichkeit.

Denn dank der Turbo-Technologie des Hochgeschwindigkeitsschraubers kann je nach Schraubfall bis zu 70 % Zeitaufwand eingespart werden.

Seine vibrationsarme Technologie schont Muskeln und Gelenke des Anwenders, sie verhindert wirksam das Auftreten eines HAVS (Hand-Arm-Vibration-Syndrom).

Zur wirtschaftlichen Anschaffung machen ihn aber auch sein extrem geringes Gewicht, sein ausgereiftes ergonomisches Profil und seine Genauigkeit.

Überall dort, wo Elektrizität fehlt oder gefährlich ist, ist der **PLARAD DPM/DPA** die erste Wahl.

Type	Gewicht	Drehmomentbereich (Nm)
DPM 08 TLX	5,2 kg	60 – 825
DPM 12 TLX	5,7 kg	80 – 1.220
DPM 17 TLX	6,5 kg	110 – 1.750
DPM 28 TLX	7,7 kg	150 – 2.850
DPM 47 TLX	8,5 kg	220 – 4.700
DPM 65 TLX	13,0 kg	300 – 6.500
DPA 08 TLX	5,9 kg	120 – 825
DPA 12 TLX	6,1 kg	270 – 1.220
DPA 17 TLX	7,0 kg	300 – 1.750
DPA 28 TLX	8,6 kg	600 – 2.850
DPA 47 TLX	9,3 kg	1.100 – 4.700
DPA 65 TLX	13,8 kg	1.300 – 6.500

Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten, Angaben sind unverbindlich.



DPM in der Flanschmontage



DP in der LKW-Wartung

Das ist Zukunftstechnologie, die sich bezahlt macht!

fit²gether

Fit2gether - Sie und Plarad-Produkte, das passt zusammen. Gemeinsam fügen wir Elemente zusammen, verbinden Schrauben mit Muttern, meistern Hand in Hand anspruchvollste Aufgaben und finden stets die wirtschaftlichste Lösung - für Ihren jeweiligen Bedarf. Wir verbinden das Produkt mit dem Service.

Wer mit uns schraubt, der verbindet nicht nur Teile miteinander, er selbst ist als unser Kunde das elementare Teil einer sehr partnerschaftlichen Verbindung.

Fit2gether ist die Fachkenntnis und Kompetenz rund um den Schraubfall.

Wir kennen Ihre Anforderung.

Fit2gether bedeutet Partnerschaft zwischen Ihnen und **PLARAD**.

überreicht durch:



Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Birrenbachshöhe • D-53804 Much
Fon: + 49(0) 22 45 / 62-0 • Fax: + 49(0) 22 45 / 62- 66
E-mail: info@plarad.de • www.plarad.de

PLARAD[®]
Torque & Tension Systems

